



CNC帶鋸機

Designed for accurate and efficient curve cutting 曲线加工精度高，效率高		加工能力	
	Maximum size of cut 最大切割尺寸 Cutting angle 切割角度 Bore diameter (mm) 圆孔直径 (mm) Slot width (mm) 槽宽 (mm) Maximum speed 最大速度 (mm/min)		最大厚度 (mm) 1500x1500-150 mm 切割角度 ≥90° / 360° 圆孔直径 ≥60 mm 圆孔间距 1000x12-74.5 mm 圆孔外径 150 mm 圆孔壁厚 75.5 R / 1.4 圆孔壁厚 200x100 mm
	Spindle A-axis top speed A轴主轴速度 B-axis top speed B轴主轴速度 Motor 电动机 X / Y / Z 行程 Max. table speed 最大速度 (mm/min) Max. table force 最大推力 (kN)		主 轴 A 轴主轴速度 9700 RPM B 轴主轴速度 9700 RPM 电动机 30kw / 1.1kw / 0.4kw 2kw / 1.1kw / 0.4kw 2kw / 1.1kw / 0.4kw 15 HP 15 HP 1.6kw (21 HP) 1.6kw (21 HP)
	Others Dust hood inside or outside 除尘罩在内部或外部 Working pressure 工作压力 Net weight 净重量 Gross weight 毛重量 Machine size 机器尺寸		除尘罩 100 mm × 2 8 kg/m ² 3000 kg 3000 kg 4200x3000x2600 mm
			100 mm × 2 8 kg/m ² 3400 kg 3500 kg 5000x3000x2600 mm
			100 mm × 2 8 kg/m ² 3800 kg 4100 kg 5500x3000x2600 mm
			100 mm × 2 8 kg/m ² 3800 kg 4100 kg 5500x3000x2600 mm

CNC雙端長方棒頭自動作棒機


D200A (Auto 自動型) D200B (Futy Auto 全自動型)		Large/特大	加工 大	加工 大	加工 大	加工 大	加工 大
		Spindle speed	1800~13000 R.P.M	1800~13000 R.P.M	1800~13000 R.P.M	1800~13000 R.P.M	1800~13000 R.P.M
		Max. spindle width	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm	1200 mm
		Max. barrel depth	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm	40 mm
		Max. barrel depth	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm	10 mm
		Max. barrel thickness	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm	20 mm
		Cut feed rate (mm/min)	0.15~45	0.15~45	0.15~45	0.15~45	0.15~45
		Cut feed rate (mm/min)	0.1~45	0.1~45	0.1~45	0.1~45	0.1~45
		Spindle motor	8.6 kw	8.6 kw	8.6 kw	8.6 kw	8.6 kw
		Cut feed rate (mm/min)	0.1~45	0.1~45	0.1~45	0.1~45	0.1~45
		Working air pressure	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²	6 kg/cm ²
		Total horsepower	12.5 kw (17.1 HP)	12.5 kw (17.1 HP)	12.5 kw (17.1 HP)	12.5 kw (17.1 HP)	12.5 kw (17.1 HP)
		Net. Weight (kg)	3000 (3300 kg)	3000 (3300 kg)	3000 (3300 kg)	3000 (3300 kg)	3000 (3300 kg)
		Volume (mm)	3040x3000x1870	3040x3000x1870	3040x3000x1870	3040x3000x1870	3040x3000x1870
		Packing (mm)	3070x3150x2270	3070x3150x2270	3070x3150x2270	3070x3150x2270	3070x3150x2270

數控長方樺頭作樺機

A Profitable Performer for Producing Rectangular Tension
威力形擠壓造型工業利器

Spindle speed	主軸轉速	1000 RPM
Maximum tension width	擠壓造型大寬度	150mm
Tension thickness	擠壓造型大厚度	80mm
Minimum tension depth	擠壓造型小深度	10-45mm
With standard die	標準擠壓造型	150 pcs/min
Production rate	單位時產	
Table list	工作列表	
Downward	下擠	0°-30°
Side	側擠	0°-45°
Others	其他	
Spindle motor	主軸馬力	5 HP
Total horsepower	總馬力	9.5 kw (13 HP)
Outer round stock diameter	擠壓造型直徑	4" / 2
Working up pressure	工作壓力	6 kg/cm ²
Net weight	淨重	1250 kg
Gross weight	毛重	1380 kg
Machine dimension	機體尺寸	1500 x 1400 x 1670mm
Packing dimension	包裝尺寸	2050 x 1270 x 1620mm

CNC 數控多軸銑槽機

High Efficiency, High Productivity, CNC Control, Extra Powerful Function! 適用於曲面及雙曲面的高速銑床加工		Cutting capacity 加工能力
	Maximum workpiece size 最大工件尺寸	2850 x 65 x 130 mm 3200 x 85 x 130 mm
	Number of spindles 主軸數	5 spindles 5 主軸
	Max. motor power 最大馬力	40 kW 54 馬力
	Max. motor depth 最大加工深度	40 mm 40 毫米
	Drilling depth 鑽孔深度	100 mm 100 毫米
	Spindle 主 軸	
	Spindle speed 主軸轉速	16X320 R.P.M. 16000 R.P.M.
	Spindle motor 主軸馬力	5.4kW x 5 5.4kW x 5
	X-axis X 軸	1.5 kw x 1 1.5 kw x 1
	Y-axis Y 軸	1 kw x 1 1 kw x 1
	Z-axis Z 軸	1.5 kw x 1 1.5 kw x 1
	Others 其 他	
	Total horsepower 總馬力	32.25 kw (20.7 HP) 47.42 kw (55.5 HP)
	Over feed pitch diameter 最大螺距直徑	75mm x 1 = 120mm x 1 75mm x 1 = 120mm x 1
	Working air pressure 工作氣壓	7 kg/cm ² 7 kg/cm ²
	Net weight 淨重	4600 kg 4600 公斤
	Gross weight 毛重	3150 kg 4600 公斤
	Machine dimensions 機身尺寸	8810 x 1470 x 1980 mm 4200 x 1470 x 1980 mm

多軸銑槽機 前後工作站適合海邊結構作業。適

Double lathes on front and back sides, permitting both sides operations for increased efficiency.		Number of carriage	頂蓋數	2 sets	4 sets
		Number of spindle	主軸數	3+5 spindles	4+6 spindles
		Max. motor depth	最大馬力深度	100 mm	100 mm
		Carriage diameter	車架最大直徑	16 mm	16 mm
		Carriage chuck diameter	車架卡口直徑	ø16 mm	ø16 mm
		Distance between spindles	軸軸中心距	90-100 mm	90-100 mm
		Rotation speed (2 speeds)	迴轉速度(2段)	95 / 190 r.p.m.	95 / 190 r.p.m.
		Spindle speeds	主軸轉速	5300, 10000 R.P.M.	5000, 10000 R.P.M.
		Feed motion single	進料單側進	25"	25"
		Spindle motor	主軸馬力	1.8 Kw	1.8 Kw
		Feed drive motor	進料馬力	1 Kw	1 Kw
		Feed chuck motor	進料卡口馬力	4.8 Kw (2 sets)	6.2 Kw (2 sets)
		Working air pressure	工作壓力	9 kg/cm ²	9 kg/cm ²
		Feed speed control	進料速度控制	ø1" x 2	ø1" x 2
		Net weight / Gross weight	淨重 / 毛重	1200 kg / 1700 kg	1800 kg / 2700 kg
		Machine dimensions	機械尺寸	2200 x 1420 x 1650 mm	2200 x 1420 x 1650 mm
		Packing dimensions	裝箱尺寸	2200 x 1600 x 1680 mm	2200 x 1600 x 1680 mm

CNC 45度角開榫銑槽機

Applicable for 40° beveling and mortising for cabinet. Two functions in one machine. Tonnoring and mortising are accomplished at a time. 適用於 40° 背磨和打直槽。 一體雙功能。磨背磨槽一次完成。	 Straight Trench 直槽	 Mortise 直槽	主軸 (直槽馬達) 5.5 kw 主軸 (磨背馬達) 1000W P.M. 9-150mm 厚度 30-45mm 深度 10-25mm
	 Straight Trench 直槽	 Mortise 直槽	主軸 (直槽馬達) 5 kw 主軸 (磨背馬達) 1200W P.M. 厚度 30-45mm 深度 10-25mm
	 Cylindrical Trench 圓槽	 Mortise 直槽	主軸 (直槽馬達) 5 kw 主軸 (磨背馬達) 1200W P.M. 厚度 30-45mm 深度 10-25mm
	 Multi-Hole Mortise 多孔直槽	 Mortise 直槽	主軸 (直槽馬達) 5 kw 主軸 (磨背馬達) 1200W P.M. 厚度 30-45mm 深度 10-25mm
	 Single-Hole Mortise 單孔直槽	 Mortise 直槽	主軸 (直槽馬達) 5 kw 主軸 (磨背馬達) 1200W P.M. 厚度 30-45mm 深度 10-25mm

CNC自動送料帶鋸機

Designed for accurate and efficient saw cutting		專為精準及高效率鋸切設計	
曲型鋼板切割機 - 高效率!		鋼板切割機	
	Maximum table size of cut	最大鋸切尺寸	320 x 55 x 150 mm
	Cutting angle	鋸切角度	= 80° / 140°
	Band sawblade sizes	鋸帶規格	5000 x 12.7 x 0.8 mm
	Saw wheel diameter	鋸輪直徑	300 mm
	Saw wheel speed	鋸輪轉速	750 RPM
	Track table speed	鞍座轉速	2000 RPM
	Spindle	主軸	
	Across feed speed	X 軸移動速度	370 RPM
	Y-axis feed speed	Y 軸移動速度	930 RPM
	Material	可處理材料	
	4-1/2" C-Channel	4-1/2" C 型鋼	2 5/8" / 1 1/2" / 3/4" 厚
	Band sawblade material	鋸帶鋼板種類	50 14"
	Control type: motor	鋼板厚度規格	0.31 吋
	Total horsepower	鋼板厚度	16.4 kw (22.1 HP)
	Others	其他	
	Dark hole metal diameter	金屬孔徑	100 mm x 2
	Working air pressure	作業壓力	8 kg/cm ²
	Ducted saw-type	送料機設備	
	Net weight / Gross weight	淨重 / 毛重	5400 kg / 5600 kg
	Machine dimension	機器尺寸	5500 x 2200 x 2600 mm

雙端長方樺頭作樺機 全自動加工工作

 Workpiece Changeover The workpiece change on both sides can be automatic or can workpiece workpiece operation. The purpose is the machine to perform turn cutting on a one-sided workpiece. 自由木料打件 本機適用於一般木料，可將原木、枝節木料、1/2吋自由木料等，經過一次打件後即可達到木料之打件要求。		Length of cut 加工長度 Spindle speed 主轴转速 Max. taper width 最大倒角寬度 Max. taper depth 最大倒角深度 Max. taper angle 最大倒角角度 Max. taper thickness 最大倒角厚度 Cutter diameter 刀片直徑 Feeding speed 送料速度 Automatic adjustment 自動調整裝置 Taper thickness 倒角厚度 Working air pressure 工作壓力 Feed hand outer diameter 手推外徑 Net weight / Gross weight 淨重 / 毛重 Machine dimensions 機器尺寸 Packing dimensions 包裝尺寸	180~1300 mm 9000 R.P.M. 102~28 mm 40 mm 10 mm 30 mm 3 1/2 x 2 1/4 HP x 3 0.75 twh x 2 (1 HP x 2) 3 1/4 x 1 3/4 HP x 2 8.6 twh (10 HP) 8 twh (8 twh) 5 kg/cm² φ60 mm (2) / φ30 mm (2) 240 kg / 520 kg 3550 x 2000 x 1900 mm 3475 x 2000 x 2000 mm	180~2000 mm 9000 R.P.M. 102~28 mm 40 mm 10 mm 30 mm 3 1/2 x 2 1/4 HP x 3 0.75 twh x 2 (1 HP x 2) 3 1/4 x 1 3/4 HP x 2 8.6 twh (10 HP) 8 twh (8 twh) 5 kg/cm² φ60 mm (2) / φ30 mm (2) 240 kg / 520 kg 3550 x 2000 x 1900 mm 3475 x 2000 x 2000 mm
---	--	---	---	---

長方棒頭作棒機

A Profitable Performer for Producing Rectangular Tenon!
長方形榫頭加工新利器!












Spindle speed	主軸轉速	6000 R.P.M
Maximum tenon width	最大榫頭寬度	115-241 mm
Minimum tenon depth	最小榫頭深度	榫頭深
With standard tool	標準工具	10-45 mm
With special tool	特殊工具	8-40 mm
Production rate	產率	12 pcs/min
Table		
Upfeed	上榫	8-18"
Downfeed	下榫	8-30"
Slide	斜榫	<10"
Others		
Spindle motor / Cutter system motor	主軸馬力 / 刀頭馬力	5 HP / 1 HP
Total horsepower	總馬力	6.5 hp / 4.5 hp
Cut board outside diameter	圓盤最大直徑	30" x 2
Working at pressure	工作壓力	8 kg/cm ²
Net weight / Gross weight	淨重 / 毛重	1550 kg / 1200 kg
Machine dimension	機體尺寸	1780 x 1150 x 1320 mm
Rolling dimension	滾動尺寸	1620 x 1220 x 1560 mm

CNC 數控多軸銑槽機




適合用於高速鋸木，可切各種木料，如直木、彎木、圓木、方木、板、等。適用於樓梯、桌腳、椅腳等之高速結構。鋸料、彎料、皆可完成。

Grinding capacity	加工能力
Maximum workpiece size	最大工作尺寸
Number of spindles	主軸數
Max. workpiece width	最大加工寬度
Max. workpiece depth	最大加工深度
Cutting depth	最大深度
Spindle	主軸
Spindle speed	主軸轉速
Spindle motor	主軸馬達
X-axis	X軸
Y-axis	Y軸
Z-axis	Z軸
Others	其他
Total horsepower	總馬力
Working pressure	工作壓力

④ Please contact the manufacturer for specifications.

請洽原廠索取規格。

CNC三軸雙端作樺機

	TMA PRECISION SYSTEM Lower guide way, high precision screw and high precision rack with speed reducer. Automatic material feed, Automatic material return. Easy to operate, High efficiency.		Length of cut 送料長度	200~2000 mm 8000~pin		
	Automatic material feed, Automatic material return. Easy to operate, High efficiency.		Max. taper width 最大錐度	145 mm		
	精軋刀式 線柱磨機、精密螺紋、精密齒條或精密齒輪送料 自動送料、操作簡單、效率高		Max. taper depth 最大錐度深度	45 mm		
			Max. taper length 最大錐度長度	16 mm		
			Max. inclination (Pitch angle) 最大傾斜角(螺距角)	30 mm		
			Max. thickness (Pitch circle dia) 最大厚度(螺距圓直徑)	Optional 20mm		
			High frequency motor 高頻馬達	3+3 (7.5kW)		
			Inverter 變頻器	6 (7.5 kW)		
			Total horsepower 總馬力	30 kw (54 HP)		
			Working pressure 工作壓力	8 kg/cm ²		
	Straight Taper 直錐					
	Cylindrical Taper 圓錐					
	Tapered shaft 錐軸					
	Tapered roller 錐輪					
			Machine dimensions 機軋尺寸	1000 x 2000 x 1800 mm		
			Plating dimensions 板軋尺寸	1710 x 2100 x 1800 mm		

CNC 多功能開棒銑槽機 本機裝有 11

This machine is mounted on boring and turning centers, allowing for producing tenon and mortise at a time.



- Figure of Chinese style Tenon mortise structure
- 中式设计榫卯结构



- Figure of dovetail Chinese mortise structure
- 中式设计燕尾



- Single Hole Mortise
- 单孔圆榫



- Multi Hole Mortise
- 多孔圆榫



- Straight tenon
- 直榫榫



- Dovetail Tenon
- 燕尾榫

Tenon	直榫	直榫长度	5-6 mm
High frequency motor	高频电机	主轴转速(RPM)	10000 R/P.M
Two-way tenon cutter	双向榫刀	行程	3-150 mm
Length	长度	宽度	8-40 mm
Thickness	厚度	深度	10-35 mm
Gapfit	配合度		
Mortise	圆榫		
High frequency motor	高频电机	主轴转速(RPM)	10000 R/P.M
High frequency rotating cutter	高频旋转榫刀	行程	3-150 mm
Length	长度	宽度	8-40 mm
Thickness	厚度	深度	10-35 mm
Gapfit	配合度		
Joint	燕尾		
Single motor (X,Y,Z)	单电机(X,Y,Z)	行程 X: 1.5 mm / Y: 2.5 mm / Z: 150 mm	
Tenon horsepower	榫头功率	12.1 kw (16.5 HP)	
Working air pressure	工作气压	8 kg/cm ²	
Quick feed inlet diameter	快速进给入口直径	ø 40 mm	
Net weight (total weight)	净重量(总重量)	1800 kg (1500 kg)	
Machine dimensions	机器尺寸	2150 x 1500 x 1850 mm	
Packing dimensions	包装尺寸	3000 x 1500 x 2070 mm	

銑槽機

Quality Machine for Perfect Performance 本機專營二個工台，提供高效率作精加工		
Maximum width of material	最大輸入寬度	120 mm
Maximum depth of material	最大輸入深度	50 mm
Cutlution rate	磨蝕速率	6.6—400 draw/min
Table vertical adjustment	台面上下調整高度	3"
Cutter speed	刀磨速度	9000 R.P.M
Maximum clamp thickness	最大夾持料厚度	4"
Spindle motor	主磨動力	3 HP
Cutlution motor	磨蝕動力	1/2 HP
Total horsepower	總裝置動力	3.5 h.p (3.5 HP)
Working air pressure	工作壓力	8 kg/cm ²
Net weight	淨重	550 kg
Gross weight	毛重	690 kg
Machine dimensions	機座尺寸	1320 x 1200 x 1200 mm
Packing dimensions	包裝尺寸	1350 x 1310 x 1410 mm

連續式三角棒作棒機

Fast, Continuous, Automatic & Accurate Built For Profitable Production

快、連續、自動、三角帶加工利器

 480 - For Image Board - New V-shaped slots width 48 mm - 適用於	 900 - For Greeting Board - New V-shaped slots width 90 mm - 適用於
Tension thickness (mm) Tension width (mm) Spindle vertical adjustment Min. workpiece length Min. workpiece width Cut-off stroke capacity Number of air clamps Spindle speed Spindle motor Total horsepower Working environment Cut board slot diameter Frequency in/sec Max. weight / Gross weight Machine dimensions Packing dimensions	槽厚 (mm) 槽寬 (mm) 上下調整量 最小工作長度 最小工作寬度 切刀最大行程 夾氣缸數 轉速 (轉/分) 切板馬力 工作環境 切板槽直徑 頻率 (次/秒) 淨重 / 毛重 機身尺寸 包裝尺寸
Min 12 Max 20 Min 16 Max 18 Min 10 Max 20 30 mm 100 mm 430 mm 40 mm 4 PCs 21,500 P.P.M. 2 HP 3 kw (4 HP) 5 kg (11 lb) ø 12.7 Optional (選配) Standard (標準) 1270 x 760 x 1300 mm 2220 x 960 x 1300 mm 1370 x 880 x 1430 mm 2370 x 940 x 1480 mm	Min 12 Max 20 Min 16 Max 18 Min 10 Max 20 30 mm 100 mm 430 mm 40 mm 4 PCs 21,500 P.P.M. 2 HP 3 kw (4 HP) 5 kg (11 lb) ø 12.7 Optional (選配) Standard (標準) 1270 x 760 x 1300 mm 2220 x 960 x 1300 mm 1370 x 880 x 1430 mm 2370 x 940 x 1480 mm

電腦三角褲機

Fast, Continuous, Automatic A/Dewaster Built For Profitable Production
快速.....連續.....自動.....三角推刨工新利器！

Maximum thickness of board	最大板厚	28 mm
Minimum thickness of board	最小板厚	8 mm
Maximum working width	最大加工工作寬度	600 mm
Distance between bearings (adjustable)	傳動距離(可調整)	28 mm
Spindle speed	主軸轉速	2500 (1/min)
Spindle motor	主軸馬力	2 HP
Total motor horsepower	總馬力	4 HP
Height of table	機身高度	850 mm
Dust hood outlet diameter	集塵口	ø1" x 3'
Working air pressure	工作壓力	6 kg/cm ²
Net weight	淨重	100 kg
Gross weight	毛重	120 kg
Machine dimensions	機身尺寸	1600 x 640 x 1900 mm
Packing dimensions	裝箱尺寸	1600 x 640 x 1600 mm




- For Straight Board
- New working space width 600 mm
- 直邊板
- 最大加工寬度：600 mm



椅子專用組合機

切斷成型鑽孔機 一機三功能！ 堅固作業！ 精確... 高效率... **YL-T**


Three Functions in One! Single Side Machining / High Precision / High Efficiency...
Designed for producing round and square tenons and big tenons in various shapes of wood, such as curved and irregular design.
適用於圓樑、方樑、曲樑木材、大尺寸榫頭及各種木榫類
木料榫頭加工機



Cutting units	切邊單元	
Spindle motor (1)	主馬達 (1)	3 HP
Spindle speed	主軸轉速	3000 RPM
Spindle speed	主軸轉速	2500 RPM
Boring unit	鑽孔單元	
Spindle motor (2)	主軸馬達 (2)	2 HP
Boring (5-spindle boring head)		鑽孔機 (5 軸鑽 3 孔)
Spindle speed	主軸轉速	1170 RPM
Depth adjustment	深度調整	200 / 8.25 in
		70 mm
Moulding	打榫單元	
Spindle motor (2)	主軸馬達 (2)	5 HP
Spindle diameter (2)	主軸直徑 (2)	30 mm
Spindle speed	主軸轉速	8000 RPM
Options	其 他	
Total horsepower	總馬力	12 kW (16 HP)
Clutch head outlet diameter	榫頭出口直徑	3/4" x 3/4"
Working air pressure	工作壓力	5 kg/cm ²
Net weight / Gross weight	淨重 / 毛重	7000 kg / 14000 kg
Machine dimensions	機身尺寸	1600 x 1400 x 1400 mm
Packing dimensions	包裝尺寸	1800 x 1600 x 1420 mm



切斷成型鑽孔機 一機三功能！ 簡潔作業！ 精確、高效率 YL-T

Three Functions in One! Single Side Machining, High Precision... High Efficiency... Especially ideal for producing T-slots for door frame, picture frame, table top frame and cabinet frame etc. Also ideal for producing 90° angle joints.																																																					
適用於窗台枋、餐枋、邊枋、窗框、一帶、 櫃框、45度枋角加工成型。			<table> <tr> <td>Cutting units</td><td>切邊單元</td></tr> <tr> <td>Spindle motor (1)</td><td>主馬達 (1)</td></tr> <tr> <td>Spindle speed</td><td>7200 rpm</td></tr> <tr> <td>Spindle speed</td><td>三檔調整</td></tr> <tr> <td></td><td>2800 / 900 / 4</td></tr> <tr> <td>Beveling unit</td><td>倒角單元</td></tr> <tr> <td>Spindle motor (1)</td><td>主馬達 (1)</td></tr> <tr> <td>Spindle speed</td><td>6000 rpm (變速 3 檔)</td></tr> <tr> <td>Spindle speed</td><td>三檔調整</td></tr> <tr> <td>Depth adjustment</td><td>深度調整</td></tr> <tr> <td></td><td>70 mm</td></tr> <tr> <td>Moulding</td><td>打膠單元</td></tr> <tr> <td>Spindle motor (2)</td><td>主馬達 (2)</td></tr> <tr> <td>Spindle diameter (2)</td><td>主馬達直徑 (2)</td></tr> <tr> <td>Spindle speed</td><td>6000 rpm</td></tr> <tr> <td>Spindle speed</td><td>三檔調整</td></tr> <tr> <td></td><td>70 mm</td></tr> <tr> <td>Others</td><td>其他</td></tr> <tr> <td>Total horsepower</td><td>總馬力</td></tr> <tr> <td>Quick feed auto diameter</td><td>快速自動直徑</td></tr> <tr> <td>Quick feed auto thickness</td><td>快速自動厚度</td></tr> <tr> <td>Working air pressure</td><td>工作壓力</td></tr> <tr> <td>Net weight / Gross weight</td><td>淨重 / 毛重</td></tr> <tr> <td>Machine dimensions</td><td>機身尺寸</td></tr> <tr> <td>Packing dimensions</td><td>包裝尺寸</td></tr> </table>	Cutting units	切邊單元	Spindle motor (1)	主馬達 (1)	Spindle speed	7200 rpm	Spindle speed	三檔調整		2800 / 900 / 4	Beveling unit	倒角單元	Spindle motor (1)	主馬達 (1)	Spindle speed	6000 rpm (變速 3 檔)	Spindle speed	三檔調整	Depth adjustment	深度調整		70 mm	Moulding	打膠單元	Spindle motor (2)	主馬達 (2)	Spindle diameter (2)	主馬達直徑 (2)	Spindle speed	6000 rpm	Spindle speed	三檔調整		70 mm	Others	其他	Total horsepower	總馬力	Quick feed auto diameter	快速自動直徑	Quick feed auto thickness	快速自動厚度	Working air pressure	工作壓力	Net weight / Gross weight	淨重 / 毛重	Machine dimensions	機身尺寸	Packing dimensions	包裝尺寸
Cutting units	切邊單元																																																				
Spindle motor (1)	主馬達 (1)																																																				
Spindle speed	7200 rpm																																																				
Spindle speed	三檔調整																																																				
	2800 / 900 / 4																																																				
Beveling unit	倒角單元																																																				
Spindle motor (1)	主馬達 (1)																																																				
Spindle speed	6000 rpm (變速 3 檔)																																																				
Spindle speed	三檔調整																																																				
Depth adjustment	深度調整																																																				
	70 mm																																																				
Moulding	打膠單元																																																				
Spindle motor (2)	主馬達 (2)																																																				
Spindle diameter (2)	主馬達直徑 (2)																																																				
Spindle speed	6000 rpm																																																				
Spindle speed	三檔調整																																																				
	70 mm																																																				
Others	其他																																																				
Total horsepower	總馬力																																																				
Quick feed auto diameter	快速自動直徑																																																				
Quick feed auto thickness	快速自動厚度																																																				
Working air pressure	工作壓力																																																				
Net weight / Gross weight	淨重 / 毛重																																																				
Machine dimensions	機身尺寸																																																				
Packing dimensions	包裝尺寸																																																				

CNC自動銑槽作棒機 YL-T

The YG-71 is designed for cutting tenons for door and window frames. Also ideal for cutting tenons for other furniture parts.

適用於門窗框的橫槽加工，也適用於其他傢俱零件的加工。

Capacity Work length Wood width Wood thickness	加工長度 木料長度 木料厚度 木料厚度	600-2000 mm 4-10 mm 30-125 mm 30-50 mm
Sawhead Saw arbor diameter Saw blade speed Saw blade motor Saw blade rotation	鋸片直徑 鋸片轉速 鋸片馬力 鋸片旋轉	φ50 x 3 mm 2300 R.P.M 2HP + 2 PCS 80°
Cuttenhead Cutten diameter Cutten arbor diameter Cutten speed Cutten motor	槽刀直徑 槽刀軸直徑 槽刀轉速 槽刀馬力	φ20 mm 140 mm 5600 R.P.M 5 HP
Others Table feed motor Total horsepower Quiet feed motor diameter Working pressure Net weight / Gross weight Machine dimensions	工作馬力 總馬力 靜音送料直徑 工作壓力 淨重 / 毛重 機體尺寸	1 HP (power) 9 kW (12 HP) 140 mm x 1 8 kg/cm ² 1050 kg / 1150 kg 1700 x 1550 x 1710 mm

YL-4+2 YL-4

Master pump motor power	主泵浦馬達	11HP	Master pump motor power	主 泵浦馬達	8 HP
Capacity of the master pump	主油槽油量	60 L/min	Oil capacity of master pump	主油槽油量	60 L/min
Max. height of the lifting cylinder	最大舉升高度	400 mm	Master cylinder	主油缸	400 mm
Block work dimensions	工作尺寸	700 x 700 mm	Max. production of working parts	最大生產量	200 件/小時內
Installation of working parts	零件安裝位置與高度	Vertical: 1000 mm Horizontal: 300 mm	Useful working dimensions	工作尺寸	1360 x 700 mm
Pressure of working parts	零件壓力 (PSI/MPa)	1000/6.9	Production	產量	60 件/180 分鐘
Total horsepower	總馬力 (HP)	51HP	Total horsepower	總馬力 (HP)	51 HP
Working air pressure	工作壓力	6 kg/cm ²	Working air pressure	工作壓力	6 kg/cm ²
Net weight / Gross weight	淨重 / 毛重	1150 kg / 1200 kg	Net weight / Gross weight	淨重 / 毛重	1000 kg / 1400 kg
Machine dimensions	機身尺寸	2000 x 2000 x 1650 mm	Machine dimensions	機身尺寸	1910 x 1910 x 1600 mm
Packing dimensions	裝箱尺寸	2100 x 1800 x 1750 mm	Packing dimensions	裝箱尺寸	2250 x 2000 x 1750 mm

YL-A6

Master pump motor power	主泵浦馬達	11HP		SLG Certified All products have been awarded with a number of patents. Specifications and design characteristics are subject to change without prior notice. 所有產品已榮獲多項專利 本公司榮獲優質優良產品及信譽之獎牌，即不另列明。			
Oil capacity of the pump	油容量	60 Liter					
Working pressure	工作壓力	60 - 100 MPa					
Total horsepower	總馬力 (HP)	51HP					
Working air pressure	工作壓力	6 kg/cm ²					
Net weight / Gross weight	淨重 / 毛重	9400 kg / 10000 kg					
Machine dimensions	機身尺寸	2250 x 2250 x 1710 mm					
Packing dimensions	裝箱尺寸	2320 x 2340 x 1250 mm					



All products have been awarded with a number of patents.
Specifications and design characteristics are subject to change without prior notice.

所有產品已榮獲多項專利

本公司保留機器規格與設計特性變更之權利，恕不另行通知。